

StoPrim Plex

Универсальная грунтовка без растворителей, смягчителей и вредных добавок на базе акрилата.

Характеристика				
Свойства	Без растворителей, пластификаторов и вредных добавок. TÜV-проверено. Укрепляет поверхность. Хорошая глубокая проникающая способность, Очень хорошо схватывает и укрепляет поверхность. Регулируемая впитываемость.			
Область применения				
	Для внутренних и наружных работ. В качестве грунтовки для минеральной основы и прочного старого покрытия, хрупких поверхностей и впитывающих оснований, для укрепления старых меловых окрасок и для уменьшения впитывания пористых поверхностей. StoPrim Plex прекрасно подходит для грунтовки таких пористых и впитывающих поверхностей как штукатурка, необожженный кладочный кирпич, пористый бетон и т.д..			
Технические данные				
Группа продуктов	Грунтовка			
Состав	По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная дисперсия, вода, добавки, консерванты.			
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель	Единица
	Плотность	DIN 53217	1,0	g/cm ³ ¹⁾
	Нерастворимые частицы	VIQP 033/ VILS 001 (Sto intern)	8,6	M-%
	РН-уровень	VIQP 011 (Sto intern)	7,5-8,5	
	¹⁾ g/cm ³ = kg/l При указании данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.			
Рекомендации по обработке				
Основа	Основа должна быть прочной, чистой, сухой и несущей, также не содержать пыли и отделяющихся частиц.			
Первичная обработка основы	Грунтовка не должна образовывать блестящего слоя.			
Температура применения	Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C			
Подготовка материала	Материал готовый к применению, при нанесении на пористую (впитывающую) основу можно развести водой.			
Расход	Артикул	Способ нанесения	Расход	
		Про слой,	0,4 л/м ²	
	Точный расчет определяется на объекте.			
Обработка	StoPrim Plex можно наносить и обрабатывать вручную при помощи кисти. Дальнейшая обработка после высыхания, как правило, на следующий день (+ 20 °C/65% относительная влажность воздуха).			
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой.			

StoPrim Plex

Универсальная грунтовка без растворителей, смягчителей и вредных добавок на базе акрилата.

Поставка	
Цвет	Бесцветная.
Хранение	
Условия хранения	Хранить плотно закрытой и беречь от мороза.
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)
Особые указания	
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.
Действительно от	06.03.2004
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@sto.eu.com	