

Lignovit Sperrgrund Изолирующая грунтовка

40960



Описание продукта

Разводимая в воде, белая грунтовка по дереву небытового назначения на базе специальной дисперсии акриловых смол. Покрытие защищает от поражения грибом синевы и плесневым грибом.

Особые свойства

Изолирующее действие против красящих компонентов дерева и смолы, высокая технологичность.

Сфера применения

Для внутренних и наружных деревянных деталей, склонных к частичной или полной деформации, например, для вагонки или деревянных элементов балкона. Не предназначен для прямого контакта с продуктами питания и кормами. Не предназначен для древесины, находящейся в длительном контакте с почвой/водой.

Способ нанесения

Вакуумный пресс, нанесение кистью; распыление

Структура покрытия

Белый плюс пастельные тона. Мелкой шкуркой для промежуточной шлифовки зернистостью 280 нанести 1 слой грунтовки Lignovit Sperrgrund 40960, 1 слой Lignovit Color 53223 ff или Lignovit Spritzfertig 42981 ff. При необходимости защиты от грибка синевы (B, испытание по EN 152-1), разрушающих дерево грибов (P, испытание по EN 113) и поражения насекомыми (Iv, испытание по EN 46) поверхность следует предварительно обработать пропиткой Lignovit Imprägniergrund 53134 (расход продукта из расчёта контрольной нормы 200г/м², Сертификат о признании № 2/05).

Температура применения и объекта

Не ниже + 10 °С.

Рабочий инструмент

Чистка водой сразу после использования.

Разведение

При необходимости разбавлять водой. Продукт поставляется в готовом для использования виде.

Время высыхания (при 20 °С)

Высохший «от пыли» приibl. через 30 минут
Готовый к шлифовке приibl. через 3–4 часа
Готовый к покрытию лаком приibl. через 3–4 часа
Полное высыхание приibl. через 12 часов

01-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Укрывистость (за одно нанесение)

Расход ок. 10 м²/л, или ок. 100 г/м² за нанесение

Емкость

4 л, 18 л

Срок годности

Не менее 1 года в невскрытой заводской упаковке.

Цвета

Белый 40960

Данные по технике безопасности

Соблюдать требования паспорта безопасности!