

## Техническая информация

### Alpinaweiß Das Original

**Самая популярная в Европе краска для внутренних работ. Победитель теста для настенных красок немецкого общества по контролю качества потребительских товаров (выпуск 5/2012) с оценкой «хорошо» (1,6) Высокоукрывистая краска для внутренних работ. Превосходная белизна. Высокая продуктивность. Простота в применении. Матовая степень глянца.**

#### Материал:

##### Область применения:

Для нанесения высококачественных, устойчивых к истиранию покрытий на стены и потолки. Внутренняя краска экстра-класса с минимизированной эмиссией. Подходит также для новых и реставрационных покрытий во всех чувствительных областях жилого и рабочего сектора, т.к. при нанесении и высыхании нет запаха.

##### Свойства продукта:

Краска Alpinaweiß очень легко наносится, имеет хорошую укрывистость и очень быстро сохнет. Разбавляется водой, со слабым запахом, экологически чистая, т.к. эмиссия вредных веществ минимизирована. Способна к диффузии. Проста в применении, обладает адгезионной прочностью, не желтеет. Высыхает без полос.

##### Характеристики по DIN EN 13 300:

- **Укрывистость:**  
Класс 1 при расходе ок. 7,5 м<sup>2</sup>/л
- **Класс мокрого истирания:**  
Класс 2, соответствует устойчивости к истиранию по DIN 53 778.
- **Степень глянца:**  
Матовая.

##### Упаковка:

1 л, 2 л, 4 л, 8 л, 10 л, 11,5 л, 12 л, 15 л

##### Состав в соответствии с директивой VdL-RL01:

Дисперсия поливинилацетатной смолы, диоксид титана, силикаты, карбонат кальция, вода, добавки, консерванты. Содержит метилизоциазолинон, бензиоциазолинон. Может вызывать аллергические реакции.

##### Дополнительная информация:

Горячая линия Alpina: телефон 0800/123 88 87 (бесплатно из немецкой стационарной телефонной сети)

##### Связующее:

Дисперсия синтетической смолы согласно DIN 55 945.

##### Цветовой тон:

Белый (alpinaweiß) / матовый. Колеруется с помощью Alpina Color.

##### Указания по безопасному применению:

Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать туман и пары при распылении. Использовать комбинированный фильтр A2/P2. Во время нанесения и сушки обеспечить хорошую вентиляцию. Во время работы с краской не рекомендуется есть, пить и курить. При попадании в глаза или на кожу сразу основательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды или в землю. Хранить в прохладном месте, без мороза. Начатую упаковку хранить плотно закрытой.

##### Код продукта Краски и лаки:

M-DF01

##### Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.

##### Утилизация:

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки материала сдать в пункт сбора старых красок и лаков, отвердевшие остатки утилизировать как засохшие краски или как бытовые отходы.



## Применение

### Структура покрытия:

Нанести густой, равномерный слой краской, разбавленной макс. на 5% водой.

На контрастных поверхностях требуется предварительный грунтовочный слой Alpinaweiß Das Original, разбавленный водой макс. 5%. Сильно или неравномерно впитывающие поверхности необходимо загрунтовать материалом Alpina Tiefgrund LF. Необходимо наносить в технике «мокрое по мокрому» во избежание наложений.

### Способ нанесения:

Кистью, валиком, распылителем. Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой с мылом.

### Расход:

Около 135 мл/м<sup>2</sup> на слой на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход увеличивается.

### Нижний предел температуры при нанесении и сушке:

+ 5°C для циркуляционного воздуха и поверхности.

### Время сушки:

При +20 °C и 65% относительной влажности воздуха через 4-6 часов поверхность сухая от пыли и её можно подвергать дальнейшей обработке. Полностью высыхает и может подвергаться нагрузкам через 1 день. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха время сушки увеличивается.

## Подходящие подложки и их предварительная обработка

**Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.**

### Минеральные штукатурки:

Прочные, нормально впитывающие штукатурки покрывать без предварительной подготовки. На грубо пористые, с песчаной осыпью, впитывающие штукатурки нанести грунтовочный слой материалом Alpina Tiefgrund LF. Гипсосодержащие готовые штукатурки с гладкой поверхностью необходимо отшлифовать, удалить пыль и загрунтовать глубоко проникающей грунтовкой с содержанием растворителей.

### Гипсокартонные плиты:

Отшлифовать шпатлевочные gratы. Нанести грунтовочный слой материалом Alpina Tiefgrund LF.

### Бетон:

Удалить возможные остатки разделительного средства бытовым чистящим средством, растворяющим жир, а также щеткой очистить песчаную, пылящую осыпь.

### Силикатный и облицовочный кирпич:

Наносить покрытие без предварительной обработки.

### Старые покрытия или покрытия штукатурками на основе синтетических смол с несущей способностью:

Только неглянцевые, слабо впитывающие поверхности не нуждаются в предварительной обработке. Высокоглянцевые, старые покрытия сделать шероховатыми, затем можно наносить покрытие.

### Покрытия без несущей способности:

Полностью удалить старые покрытия или покрытия штукатурками на основе синтетических смол без несущей способности щеткой, скребком, шлифовальным инструментом, тщательно удалить пыль.

**Покрытия клеевыми красками:** Основательно смыть.

### Неокрашенные обои с грубыми волокнами, рельефные обои из бумаги:

Наносить покрытие без предварительной обработки.

### Непрочно держащиеся обои:

Полностью удалить. Смыть клейстер и остатки бумаги.

### Поверхности, повреждённые плесенью:

Удалить плесень или грибок механически с помощью мокрой щётки, скребка, соскабливания. Промыть поверхность обычным средством для очистки от плесени и дать ей хорошо высохнуть. Рекомендуется установить причины появления плесени и по возможности устранить их. Нанести слой специальной краской для ванных комнат и кухонь Alpina Bad- und Küchenfarbe.

### Поверхности с никотиновыми пятнами:

Сильные загрязнения тщательно смыть, дать поверхности высохнуть. Нанести покрытие материалом Alpina Ruß- & Nikotin Isolierfarbe.

### Небольшие дефектные участки:

После соответствующей подготовки поверхности исправить дефекты подходящей шпатлевочной массой и при необходимости нанести грунтовочный слой.

## Техническая информация № 2010 по состоянию на май 2017

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

Alpina Farben GmbH D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220  
Горячая линия Alpina: телефон 0800/123 88 87  
(бесплатно из немецкой стационарной телефонной сети)  
www.alpina-farben.de

При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.