

Бетон под защитой



Disbon 404 Acryl-BodenSiegel



Дисперсионная эмаль для минеральных полов внутри и снаружи, а также для внутренних поверхностей из твёрдого асфальта, подвергающихся нормальным нагрузкам. Расход для покрытия ванн-маслосборников около 2×400 мл/м².

- атмосферостойкая
- эластичная
- экологичная, т.к. водоразбавляемая
- маслостойкая - также по отношению к трансформаторному и гидравлическим маслам (офиц. сертификат проверки Р-57.033)



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
ок. 2×200 мл/м ²	Стандартный – Светло-серый, галечно-серый, каменно-серый	шелковисто-матовая	404	2,5 л, 5 л, 12,5 л

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxyd



Водоразбавимое двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидной смолы для стен и полов, рассчитанных на малую и среднюю нагрузку типичную для промышленных предприятий.

- обладает хорошей устойчивостью к воздействию химических веществ
- стойкое к дезинфицирующим средствам
- паропроницаемое
- с минимизированной эмиссией, проверен на наличие вредных веществ независимой немецкой организацией TÜV



Расход	Цвет	Степень глянца	№ ТИ	Упаковка
200-250 г/м ² на слой	галечно-серый, бетонно-серый, старый белый, белый	шелковисто-глянцевая	447	5 кг, 10 кг, 40 кг ColorExpress: 10 кг