



StoPlex W

Водная, универсальная грунтовка.

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Характеристика | | | | |
| Свойства | Хорошая проникающая способность, Содействует схватыванию с основанием. TÜF-печать высокого качества. Регулирует впитываемость. Водоотталкивающая. | | | |
| Область применения | | | | |
| Для наружных работ. В качестве грунтовки для наружных работ на минеральные основы и обветренные несущие старые покрытия Не наносить на сырую или грязную основу | | | | |
| Технические данные | | | | |
| Группа продуктов | Грунтовка | | | |
| Состав | По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная дисперсия, неорганические пигменты, вода, гликоль-эфир, добавки, консерванты. | | | |
| Параметры | Критерии | Нормативы | Показатель | Единица |
| | Плотность | DIN 53217 | 1,00 | g/cm ³ ¹⁾ |
| | Нерастворимые частицы | VIQP 033/ VILS 001 (Sto intern) | 8,0 | M-% |
| | PH-уровень | VIQP 011 (Sto intern) | 7,5-8,5 | |
| | ¹⁾ g/cm ³ = kg/l При указанных данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта. | | | |
| Рекомендации по обработке | | | | |
| Основа | Основа должна быть прочной, чистой, сухой и несущей, также не содержать пыли и отделяющихся частиц. | | | |
| Первичная обработка основы | Грунтовка не должна образовывать блестящего слоя. | | | |
| Температура применения | Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C | | | |
| Подготовка материала | Материал готовый к применению, при нанесении на пористую (впитывающую) основу можно развести водой. | | | |
| Расход | Артикул | Способ нанесения | Расход | |
| | | Про слой, в зависимости от основы | 0,15-0,8 л/м ² | |
| Точный расчет определяется на объекте. | | | | |
| Обработка | Stoplex W можно наносить и обрабатывать вручную или при помощи пульверизатора Inospray. Дальнейшая обработка после высыхания, как правило, на следующий день (при + 20 °C/ 65% относительной влажности воздуха). | | | |
| Очистка инструментов | Сразу после использования промыть водой. | | | |



StoPlex W

Водная, универсальная грунтовка.

| | |
|---|--|
| Поставка | |
| Цвет | Слегка желтоватый |
| Возможности специальной регулировки | Противогрибковая и противомикробная защита поставляется (в виде защитной пленки). Следует учитывать, что защитное действие противогрибкового средства ограничено. Высокое щелочное воздействие сокращает действие защитной пленки. При заказе обязательно укажите "Консервирующая пленка" (дополнительная цена). |
| Хранение | |
| Условия хранения | Хранить плотно закрытой и беречь от мороза. |
| Срок хранения | Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку) |
| Особые указания | |
| Меры предосторожности | Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности. |
| Действительно от | 06.03.2004 |
| | <i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i> |
| Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@sto.eu.com | |