

Техническое описание  
 Артикул 6750

# Selectmix 0/10

Смесь наполнителей специальных фракций



Защищать от  
 влаги!

## Область применения

Специальный наполнитель для эпоксидных компаундов.

### Сфера применения:

- Устройство выкружек (галтелей)
- Выравнивание перепада высот
- Устройство порогов

## Свойства продукта

Благодаря особой комбинации разных фракций наполнитель Selectmix 0/10 придает соответствующей эпоксидной смоле или системам серии Crete превосходные технологические свойства и высокие показатели прочности.

## Системные продукты

- Epoxy VH 100
- Epoxy ST 100 TX
- Crete TF 60

## Приготовление смеси

Отвердитель (комп. В) полностью добавить в основную массу (комп. А), затем тщательно перемешать, перелить в другую

6750-TM-06-15-RB-AW-ANo

## Технические параметры продукта

Форма:	твердая
Цвет:	от белесого до кремового
Плотность:	2,65 г/см <sup>3</sup> (плотность зерна)

емкость и еще раз тщательно перемешать.

При приготовлении наполненных систем добавить в готовую эпоксидную смолу соответствующее количество наполнителя Selectmix 0/10 при медленном перемешивании, затем тщательно перемешать. Готовую смесь подать на подготовленную поверхность и распределить специальным инструментом.

## Примеры сфер применения

### Выкружки/рампы:

Готовую эпоксидную смолу смешать с наполнителем в пропорции 1:10 по массе, распределить по поверхности гладкой кельмой, утрамбовать и загладить.

Расход на мм толщины слоя: ок. 0,20 кг/м<sup>2</sup> эпоксидной смолы или Crete TF 60 и 2,0 кг/м<sup>2</sup> Selectmix 0/10.

## Указания

При работе использовать средства индивидуальной защиты (см. «Средства индивидуальной защиты»).

Максимальная степень наполнения и время отверждения зависят от применяемого связующего и условий применения. Более подробная информация по применению, системам и уходу за указанными продуктами приведена в актуальных технических описаниях и системных рекомендациях Remmers.

## Средства индивидуальной защиты

Специальные нитриловые перчатки (напр., Tricotril, фирма KCL), защитные очки, защита от брызг, спецодежда с длинными рукавами или нарукавники.

### Форма поставки, расход, условия хранения

#### Форма поставки:

Ведро пластиковое 10 кг

#### Расход:

В зависимости от толщины слоя  
и условий применения.

#### Условия хранения:

Хранить в сухом месте. Срок  
хранения не ограничен при со-  
блюдении условий хранения.

### Безопасность/ нормативные акты

Более подробная информация  
по безопасности при транспор-  
тировке, хранении и обращении,  
а также данные по утилизации и  
экологии содержатся в актуаль-  
ной версии паспорта безопасно-  
сти.

#### Информация в экстренных случаях:

Пн.- Чт. с 07.30 до 16.00;

Пт. с 07.30 до 14.00

Отдел безопасности продуктов:

Тел. в Германии: 05432/83-138

В нерабочее время:

Токсикологический центр

Горячая линия 24 ч

+49(0)551 – 19240

Представленная информация составлена на основе  
последних данных по технике производства и приме-  
нения.

Так как применение и обработка данного продукта  
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-  
ние настоящего технического описания не является  
гарантией производителя. Данные, выходящие за  
рамки описания, требуют письменного подтверждения  
со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-  
ния Общих условий заключения торговых сделок  
Remmers. С публикацией новой версии технического  
описания предыдущие версии теряют свою силу.

6750-TM-06-15-RB-AW-ANo

