

Alpina Parkett

(Альпина Для паркета)

описание продукта

Альпина Паркет

Альпина Для паркета

Специальный лак для создания идеально прочного покрытия паркетных полов, а также других деревянных поверхностей внутри помещения, подвергающихся особенно сильной нагрузке, легко моется и отчищается. В таре это белый, полупрозрачный материал, образующий прозрачное покрытие при высыхании.



КРАТКИЙ ОБЗОР

размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л; 5,0л; 10,0л

преимущества продукта:

Идеально стойкое к появлению царапин покрытие
Отличная защита от влаги
Легко моется и отчищается

свойства:

быстро высыхает, создает гладкую поверхность с отличной износостойкостью. Полностью защищает паркет от проникновения влаги. Покрытие легко очищается мыльной водой или бытовыми моющими средствами. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

пригодные подложки:

паркет и другие изделия из дерева. Продукт также наносится на исправные старые лакированные и эмали.

цветовые тона/ колеровка:

прозрачный лак
Колеровка не предусмотрена.
Внимание: перед нанесением лак представляет собой белый, полупрозрачный материал, образующий прозрачное покрытие при высыхании.

степень глянца:

гляцевый и шелковисто-матовый

инструмент / температура / нанесение:

Наносить кистью, валиком.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 1 час. Нанесение следующего продукта через 8 часов. Ходить по поверхности можно через 24 часа, полная нагрузка допускается через 2-3 дня.

нанесение и расход:

удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка подшлифовать. Нанести ALPINA PARKETT в 2-3 слоя. Продукт хорошо размешать.
Расход: 100 мл/м² на слой.

структура покрытия /разбавление:

промежуточный слой и финиш:

ALPINA PARKETT неразбавленно.

состав:

алкидно-полиуретановая смола, уайтспирит, добавки.
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. А1): 500 г/л. Данный продукт содержит более 390 г/л ЛОС.



Alpina Parkett (Альпина Для паркета)

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Поверхность паркета очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль.
Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить. Влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород-15%.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать/очистить	Alpina Parkett, разбавленный на 10-15%	Alpina Parkett	Alpina Parkett
Прочные старые покрытия	внутри	прошлифовать/очистить	Повреждения отремонтировать в соответствии с основаниями прогрунтовать	Alpina Parkett	Alpina Parkett

Расход	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м2	100	100	100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ:

Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить.
Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.
Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C.
Гарантийный срок хранения: 3 лет в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 460_RU по состоянию на август 2017

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.