

Sylitol® NQG Konzentrat

Грунтовочное и разбавляющее средство для фасадной краски Sylitol-NQG



Описание продукта

Область применения	Концентрат Sylitol-NQG применяется в качестве разбавителя для краски Sylitol-NQG и в качестве грунтовки для укрепления и выравнивания сильно или неравномерно впитывающих минеральных поверхностей перед нанесением краски Sylitol-NQG. Не подходит для традиционных дисперсионно-силикатных красок и чисто силикатных красок.				
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ сильное укрепляющее действие ■ хорошая глубина проникновения ■ высокая пропускающая способность водяного пара и диоксида углерода ■ не содержит растворителей 				
Связующее	Специальное щелочное жидкое стекло и органические добавки.				
Упаковка	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2,5 л ■ 10 л 				
Цвет	Прозрачный				
Хранение	<p>В прохладном месте, но без воздействия отрицательных температур.</p> <p>Начатую упаковку хранить плотно закрытой.</p> <p>Хранить материал только в пластиковой упаковке.</p> <p>Минимальный гарантийный срок хранения 12 месяцев.</p>				
Технические параметры	■ Плотность: ок. 1,1 г/см ³				
Область применения в соответствии с технической информации номер 606	внутри 1	внутри 2	внутри 3	снаружи 1	снаружи 2
	○	+	+	+	+
	(-) не подходит/(○) условно подходит/(+) подходит				

Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ, с несущей способностью. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.
Подготовка подложки	Подготовка поверхности зависит от свойств подложки. Этот процесс описывается соответственно в ТИ для краски Sylitol-NQG. Необходимо соблюдать указания в соответствующей ТИ.



Метод нанесения	<p>При применении в качестве разбавителя необходимо соблюдать указания в Технической информации для краски Sylitol-NQG.</p> <p>Для применения в качестве грунтовочного средства или защиты от быстрого и преждевременного высыхания последующего слоя смешать 2 части концентрата Sylitol-NQG с 1 частью воды, нанести на поверхность до полного насыщения, при необходимости в технике «мокрое по мокрому», хорошо втирая щеткой, скребком или кистью.</p> <p>Прилегающие поверхности, особенно лакированные поверхности, клинкерный кирпич, природный камень, металл, а также необработанное или покрытое лессировкой дерево необходимо тщательно закрыть. Попавшие брызги материала сразу смыть большим количеством воды. При сильном ветре нанести на каркас укрывающий тент.</p>
Разбавление	Разбавить концентрат Sylitol-NQG водой в пропорции 2:1 или 1:1 в зависимости от впитывающей способности поверхности
Расход	ок. 100-200 мл/м ² в зависимости от впитывающей способности подложки. Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.
Условия применения	Нижний предел температуры при нанесении и сушке: + 8°C для циркуляционного воздуха и подложки
Сушка/время сушки	<p>При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность может подвергаться дальнейшей обработке.</p> <p>При более низкой температуре воздуха и более высокой влажности нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.</p>
Чистка инструментов	<p>Сразу после применения промыть инструменты водой, при необходимости с добавлением моющего средства.</p> <p>При перерывах в работе хранить инструменты опущенными в грунтовку / краску или в воду.</p>
Замечание	<p>Не наносить материал при прямых солнечных лучах, дожде, очень высокой влажности воздуха (при тумане) или при сильном ветре. При необходимости на каркас повесить сетчатый тент. Будьте осторожны при опасности ночных заморозков. Нельзя наносить на покрытия, выполненные глянцевыми красками, подложки с высолами, пластиковые и деревянные поверхности. Не подходит для нанесения на горизонтальные поверхности, подвергающиеся сильному воздействию воды. При нанесении на поверхности с небольшим наклоном необходимо следить за тем, чтобы обеспечивался свободный водосток.</p> <p>Совместимость с другими материалами:</p> <p>продукт совместим только с краской Sylitol-NQG. Концентрат Sylitol-NQG нельзя смешивать с другими материалами.</p>

Замечание

Указания для безопасного применения	<p>Хранить в недоступном для детей месте. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. При попадании в глаза или на кожу сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию/сточные воды и в почву.</p> <p>Окружающие поверхности необходимо тщательно укрыть. Сразу смыть брызги материала на лакированных, стеклянных, керамических, металлических поверхностях и природном камне.</p>
Утилизация	Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут утилизироваться как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта как высохшие краски или бытовой мусор.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Для данного продукта (кат. A/a): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 10 г/л VOC
Техническая консультация	<p>В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.</p> <p>Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.</p>
Центр обслуживания	Сервис-центр для клиентов: тел.:+(495)660-08-49 факс:+(495)645-57-99 e-mail: www.caparol.ru

Техническая информация пр. 1275 · Состояние на Март 2017

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua
SIA DAW Baltica Mēlņu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv