

Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion

Восковая дисперсия для дополнительной защиты покрытия StuccoDecor Di Luce от грубых загрязнений и жидкостей.



Описание продукта

Область применения	Восковая дисперсия служит для придания поверхности водоталкивающих свойств и одновременно с этим улучшает глубину цвета и глянец.										
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ бесцветный, с нейтральным запахом ■ способен к диффузии и сорбции ■ соответствует требованиям Комитета гигиенической экспертизы строительной продукции (AgBB) 										
Связующее	восковая дисперсия										
Упаковка	пластиковое ведро 0,5 кг										
Цвет	бесцветный										
Степень глянца	глянцевый										
Хранение	Минимум 12 месяцев. Хранить материал в прохладном месте, но не на морозе, по возможности температура не должна опускаться ниже 5 °С и подниматься выше 35 °С. Начатую упаковку прочно (герметично) закрыть, чтобы избежать засыхания и образования комков.										
Технические параметры	■ Плотность: ок. 0,80 г/см ³										
Дополнительные продукты	<ul style="list-style-type: none"> ■ StuccoDecor Di Luce ■ Stucco Satinato ■ Calcino Romantico ■ Capadecor Switch Lagoon/Switch Desert 										
Замечание	Загрязнения от красящих жидкостей, например, от кофе, красного вина, кетчупа и т.п., возможно, не получится удалить с поверхности полностью, несмотря на обработку поверхности восковой дисперсией StuccoDecor Wachsdispersion. Результат чистки во многом зависит от времени воздействия загрязнения.										
Область применения в соответствии с технической информации номер 606	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>внутри 1</th> <th>внутри 2</th> <th>внутри 3</th> <th>снаружи 1</th> <th>снаружи 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) не подходит/ (○) условно подходит / (+) подходит</p>	внутри 1	внутри 2	внутри 3	снаружи 1	снаружи 2	+	+	○	-	-
внутри 1	внутри 2	внутри 3	снаружи 1	снаружи 2							
+	+	○	-	-							



Применение

Подходящие подложки	StuccoDecor Di Luce; Calcino Romantic или Stucco Satinato
Подготовка материала	<p>Готовый к применению материал предназначен для защиты поверхностей, оформленных декоративными шпатлевками.</p> <p>Использование эффектных пигментов в восковой дисперсии подходит только для покрытия декоративных шпатлевок Stucco Decor Di Luce и Stucco Satinato. Для этого необходимое количество эффектных пигментов добавляется непосредственно в Stucco Decor Wachsdispersio и тщательно перемешивается.</p> <p>Обращаем внимание, что во время этого процесса может увеличиться количество пыли от пигментов. Кроме того, при добавлении большого количества пигмент следует дважды перемешать с воском.</p>
Метод нанесения	<p>Чтобы обеспечить достаточное высыхание поверхности, необходимо дать поверхности отвердеть в течение минимум 2 дней без нанесения восковой добавки. Прежде временная обработка поверхности может привести к окрашиванию/изменению цветового тона. Неразбавленный материал необходимо экономично нанести на всю поверхность с помощью шпателя из пружинного листа. Лишний материал сразу удалить шпателем. После высыхания при необходимости отполировать поверхность мягкой тряпкой (нельзя использовать машинку для полирования).</p>
Расход	<ul style="list-style-type: none"> ■ на поверхность с StuccoDecor Di Luce: ок. 10 г/м² ■ на поверхность с Stucco Satinato: ок. 30 г/м² ■ на поверхность с CalcinoRomantico: ок. 60 г/м²
Время применения	в зависимости от условий на объекте ок. 15 - 20 минут
Условия применения	<p>Нижний предел температуры при нанесении: +10 °С для подложки и циркуляционного воздуха.</p> <p>Следует брать из упаковки то количество материала, которое может быть использовано в указанное время применения. Засохший материал использовать нельзя.</p>
Сушка/время сушки	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая примерно через 12 часов. Поверхность полностью высыхает и может подвергаться дальнейшей обработке через 3 дня.
Инструменты	шпатель с двойным лезвием, "японский" шпатель
Чистка инструментов	Сразу после применения промыть инструменты водой с мылом. При нанесении необходимо следить за чистой инструмента.
Замечание	При нанесении на другие шпатлевочные материалы рекомендуется предварительно проверить совместимость.

Замечание

Сертификаты	■ в комбинации с StuccoDecor Di Luce сертификат соответствия требованиям Комитета гигиенической экспертизы строительной продукции (AgBB)
Очистка и уход	<p>Восковая дисперсия StuccoDecor Wachsdispersio не обеспечивает защиту при прямом попадании брызг воды, а также от загрязнения веществами, содержащими жиры, кислоты, смолы, кофе, чай, красящие компоненты.</p> <p>Легкие загрязнения поверхности можно удалить теплой водой, при необходимости добавить нейтральные чистящие средства.</p> <p>Предварительно необходимо протестировать использование любых чистящих средств на пробном участке.</p>
Указания для безопасного применения	<p>Жидкость и испарения вызывают сильное раздражение глаз. Токсичный для водных организмов с долгосрочными последствиями. Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от открытого огня / горячих поверхностей. - Не курить. Не допускать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Используйте только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. Не вызывать рвоту.</p> <p>Более подробную информацию: см. паспорт безопасности</p>
Утилизация	Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как строительные отходы или как бытовой мусор.
Декларация состава	Восковая дисперсия, алифатические соединения, добавки.
Подробные информации	см. Паспорт Безопасности.

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660 08 49
Факс: +7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Техническая информация 563 · Состояние на Июль 2017

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua
SIA DAW Baltica Mēlūžu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv