

## Lignovit Interior UV100

53229

### Лазурь для древесины



#### Описание продукта

Водорастворимая газопроницаемая лазурь для интерьерной древесины без содержания химических активных веществ на основе акрилатной дисперсии. Эффект высокой прозрачности. Специально для промышленного и профессионального применения.

#### Особые свойства

Содержит эффективное средство светозащиты для поглощения УФ-излучения и стабилизации компонента древесины лигнина. По сравнению с бесцветными лазурами, обеспечивает существенно более длительную стабилизацию естественной структуры древесины хвойных пород.

#### Сфера применения

Элементы стен и перекрытий их древесины, деревянные конструктивные элементы, используемые в интерьерах. Продукт не эффективен на цветных лиственных породах древесины типа меранти, красного дерева и т.п.

#### Способ нанесения

Наносится кистью, валиком, распылением, подходит для нанесения в установках Vacumat

#### Подготовка основания

Влажность древесины от 12 до 15%. Подходит строганная, отшлифованная или пиленая древесина.

#### Структура покрытия

2x Lignovit Interior UV100 53229 с легкой промежуточной шлифовкой, зернистость 280.

#### Температура переработки и объекта

Не ниже + 10 °С.

Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс сушки.

#### Рабочий инструмент

Рабочий инструмент помыть водой незамедлительно после использования.

#### Разведение

При необходимости, разбавляется водой. Продукт поставляется в готовом к применению виде.

#### Время сушки (при температуре в помещении 20 °С)

От прилипания пыли спустя припл. 30 минут

Пригодность к шлифованию спустя припл. 60 минут

Пригодность к лакировке спустя припл. 60 минут

Полное высыхание спустя припл. 12 ч

#### Расход (на один слой)

Расход припл. 10 м<sup>2</sup>/л

#### Форма поставки

4 л, 18 л

#### Срок хранения

Минимум 1 год в оригинальной не вскрытой упаковке.

Хранить в прохладном месте, защищенном от мороза.

#### Оттенки цвета

Натуральный 5322

Пастельные тона колеруются посредством системы смешивания цветов ADLER promix.

#### Техника безопасности

Просьба соблюдать требования паспорта безопасности!

08-09 (замещает 06-09)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-450, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.